



**Caractéristiques Ledvance Éclairage Public LED Urban Lanterne Aluminium Gris 59W 8200lm 165X65D - 830-840 CCT | IP66 - Asymétrique**

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                                      |
|------------------------------|------------------------------------------------------|
| Réf.                         | 251017                                               |
| EAN                          | 4099854246814                                        |
| Code Fabricant               | 4099854246814                                        |
| Marque                       | Ledvance                                             |
| Nom du fabricant             | URBAN LANTERN ASYMMETRIC 59W ASYM PS 830-840 IP66 GY |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                                                |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                                               |

## Informations techniques

|                                   |                                    |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                        |
| Puissance (W)                     | 59W                                |
| Tension (V)                       | 220-240                            |
| Dimmable                          | Non dimmable                       |
| Code Couleur                      | 830 Blanc Chaud, 840 Blanc Froid   |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 3000 Blanc Chaud, 4000 Blanc Froid |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs     |
| Couleur Claire                    | Blanc                              |
| Options de couleur                | CCT                                |
| Flux Lumineux (Lumen)             | 8200lm                             |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W)       | 139                                |

|                             |                      |
|-----------------------------|----------------------|
| Angle de Diffusion (degrés) | 165x65               |
| Facteur de puissance        | >0.90                |
| Référence Article           | Eclairage public LED |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                                                 |
|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Montage                         | Tête de mât                                                     |
| Connexion du Luminaire          | Autre                                                           |
| Couverture Optique              | PC (Polycarbonate)                                              |
| Distribution Lumineuse          | Asymétrique                                                     |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP66 – Résistant à la poussière et à l'eau (fortes projections) |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK10 - 20 Joule                                                 |
| Température de Fonctionnement   | -30 to +50                                                      |
| Couleur du Luminaire            | Gris                                                            |
| Matériaux                       | Aluminium                                                       |
| Couleur du boîtier              | Gris                                                            |
| Eclairage de Secours            | Pas d'éclairage de secours                                      |
| Gamme                           | URBAN LANTERN ASYMMETRIC                                        |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 417 |
| Diamètre (mm) | 395 |

## Informations du capteur Pourquoi choisir LampesDirect?

|                                                                                                                          |                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Type de capteur                                                                                                          | Pas de détecteur                                                                                                            |
|  Partenaire des <b>professionnels</b> |  Un chargé <b>d'affaires dédié</b>       |
|  Jusqu'à <b>7 ans de garantie</b>     |  Retours faciles <b>jusqu'à 14 jours</b> |