



Caractéristiques Philips Highbay LED  
CoreLine Aluminium Gris 137W  
25000lm 90D - 840 Blanc Froid | IP65 -  
Dimmable, Interact

[Voir le produit](#)

## Informations Générales

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Réf.                         | 255129                         |
| EAN                          | 8721103306685                  |
| Code Fabricant               | 8721103306685                  |
| Marque                       | Philips                        |
| Nom du fabricant             | BY121X G6 LED250/840 SIA WB H4 |
| Lampesdirect Garantie Totale | 5 ans                          |
| Durée de Vie Moyenne (heure) | 100000                         |

## Informations techniques

|                                   |                                               |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
| Technologie                       | LED Intégré                                   |
| Substitut (Watt)                  | 400                                           |
| Puissance (W)                     | 137W                                          |
| Dimmable                          | Oui dimmable grâce à l'application "Interact" |
| Tension (V)                       | 220-240                                       |
| Code Couleur                      | 840 Blanc Froid                               |
| Couleur de Lumière (Kelvin)       | 4000 Blanc Froid                              |
| Indice de Rendu des Couleurs (Ra) | 80-89 - Bon rendu des couleurs                |
| Couleur Claire                    | Blanc                                         |
| Options de couleur                | Couleur unique                                |
| Angle de Diffusion (degrés)       | 90                                            |

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Flux Lumineux (Lumen)       | 25000lm                    |
| Efficacité Lumineuse (Lm/W) | 182.5                      |
| Facteur de puissance        | >0.95                      |
| Eclairage de Secours        | Pas d'éclairage de secours |
| Référence Article           | LED High Bay               |

## Informations de l'appareil

|                                 |                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Montage                         | Surface, Plafond                                        |
| Connexion du Luminaire          | Autre                                                   |
| Indice IP = Niveau d'étanchéité | IP65 – Résistant à la poussière et à l'eau (jets d'eau) |
| Indice IK = Résistance au choc  | IK05 - 0.70 Joule                                       |
| Température de Fonctionnement   | -40 to +50                                              |
| Couleur du Luminaire            | Gris                                                    |
| Matériaux                       | Aluminium                                               |
| Gamme                           | CoreLine                                                |

## Dimensions

|               |     |
|---------------|-----|
| Hauteur (mm)  | 138 |
| Diamètre (mm) | 430 |

## Informations du capteur

Type de capteur Pas de détecteur

**Pourquoi choisir LampesDirect?**

-  Partenaire des **professionnels**
-  Un chargé **d'affaires dédié**
-  Jusqu'à **7 ans de garantie**
-  Retours faciles **jusqu'à 14 jours**